UWAGI:

1. Ściany istniejące
2. Elementy do wykonania
3. "P" – otwór o wymiarach 26x26 cm.
   Dół otworu 30 cm pod stropem.

   "P1" – otwór o wymiarach 20x10 cm.
   Dół otworu 30 cm pod stropem.
4. Otwory w stropie wykonać po sprawdzeniu usytuowania belek stalowych stropu Kleina. W przypadku kolizji otwory przesunąć.
5. Ławy, stopę i płytę fundamentowa posadowić na gruncie rodzimym.
6. "W1" – wnęka o wymiarach 10x10 cm na całą wysokość kondygnacji z przejściem przez strop nad parterem.

   "W2" – wnęka o wymiarach 30x15 cm na całą wysokość kondygnacji z przejściem przez strop nad parterem.

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH
15-269 Białystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax (085) 742 01 87, Sp.z o.o

Obiekt: ADAPTACJA I PRZEBUDOWA ZABYTKOWEGO BUDYNKU KOSZAROWEGO zlokalizowanego na dz. nr 1759/11 i nr 1759/12 przy ul. Al. Wojska Polskiego w Zambrowie.	30.09.2013r. DT:10P/2013	NR RYS. K.3

RZUT PARTERU 1:50 — PB

PROJEKTANT	SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. arch. Bogusław ŻOTKIEWICZ upr.proj. BŁ/191/94	mgr inż. Jan MURAWIEJSKI upr. proj. Nr 6/68
inż. Czesław DROBISZ upr. proj. BŁ/57/77	
mgr inż. Urszula STARZYCKA	



RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU skala 1:50